



青岛合泰仪器工具有限公司

## 便携式里氏硬度计 H-2000



### 技术参数:

- 测试精度:  $\pm 0.5\%$  实际硬度
- 示值重复性:  $\pm 4$  HL
- 测试范围: 200–960 HL
- 适用材料: 钢&铸钢, 合金工具钢, 不锈钢, 灰口铸铁, 球墨铸铁, 铸铝, 黄铜, 青铜, 熟铜合金.
- 电池类型: AA碱性电池(4)
- 工作环境:  $-15-40^{\circ}$  C
- 尺寸: 150 x 74 x 32mm
- 重量: 245克

# 便携式里氏硬度计 H-2000

## 产品概述:

拥有领先科技水平的数字式便携硬度计,用来测量大而硬的金属的硬度.具备了高价产品的功能, H-2000 便携式硬度计显然以其最精确的测量及合理的定价,在当今市场上建立了一个新的行业标准.无论您是在野外现场还是在质量检测车间,此仪器的快速测试速度与带有存储和输出功能的配合,都能帮您易如反掌的完成测试。H-2000便携式硬度计可以将测量值轻松地转换为最常用的硬度制,包括洛氏,布氏,维氏,邵氏等。

### 操作步骤:

- 加载冲击体
- 把冲击体放置在您的测试件上
- 按下按钮开始测试并获得读值

### 可选附件:

- 冲击装置: DC、D+15、DL、G、C
- 特殊支承环
- 微型打印机

### 标准配置:

- 主机
- D型冲击装置
- 校准试块
- 标准手提箱
- 清洁毛刷
- 操作手册

### 功能特点:

- 易于使用的键盘操作
- 自动识别冲击装置
- 大屏幕显示,带背光
- USB输出
- 自动转换硬度制:布氏,洛氏B&C,维氏和邵氏
- 自动示值并显示最大&最小值
- 电池电量指示
- 数据存储(600组)

- 02 -

地址: 中国·青岛市东海西路35号太平洋中心T2座17A 266071 网址: [www.hitechcn.com](http://www.hitechcn.com)  
 电话: +86-532-85022176 传真: 85022177 邮箱: [contact@hitechcn.com](mailto:contact@hitechcn.com)

